

AUSSCHREIBUNGSTEXT

VELODEPO BANK — Stahl verzinkt, pulverbeschichtet

Positionstext (Langtext)

Liefern und montieren einer Sitzbank mit massiven Seitenwangen aus 8 mm Flachstahl, verzinkt und pulverbeschichtet, und Sitzfläche aus gehobeltem, geschliffenem und geöltem Holz (Douglasie). Ausführung wahlweise ohne oder mit Rückenlehne (jeweils mit Holzbeplankung); Baulänge wahlweise 1000 mm, 1500 mm oder 2000 mm. Größe und Ausführung sind vom Ausschreibenden festzulegen. Lieferung wahlweise als Bausatz inkl. Befestigungsmaterial oder vormontiert. Fertigung „Made in Germany“. Die Ausführung erfolgt komplett einschließlich aller für den bestimmungsgemäßen Gebrauch erforderlichen Nebenleistungen.

Allgemeine Merkmale

- Seitenwangen aus gekantetem Stahlblech, Materialstärke 8 mm, verzinkt und pulverbeschichtet mit Universal-Polyesterpulver in einer der VELODEPO-Standardfarben (RAL 1012 Rapsgelb, RAL 5012 Lichtblau, RAL 5009 Azurblau, RAL 6018 Gelbgrün, RAL 6010 Grasgrün, RAL 3002 Karminrot, RAL 7029 Quarzgrau, RAL 7016 Anthrazitgrau) oder Wunschfarbe
- Sitzfläche, optional Rückenlehne, aus Douglasie aus PEFC-zertifizierter Holzwirtschaft, gehobelt, geschliffen, geölt
- Befestigung freistehend oder verankert über Rahmendübel bzw. Bolzenanker M10
- Fertigung „Made in Germany“

Abmessungen

BANK 100 (B×T×H): 1000×465×460 mm, Gewicht ca. 48 kg

BANK 100 mit Lehne (B×T×H): 1000×590×820 mm, Gewicht ca. 62 kg

BANK 150 (B×T×H): 1500×465×460 mm, Gewicht ca. 60 kg

BANK 150 mit Lehne (B×T×H): 1500×590×820 mm, Gewicht ca. 78 kg

BANK 200 (B×T×H): 2000×465×460 mm, Gewicht ca. 72 kg

BANK 200 mit Lehne (B×T×H): 2000×590×820 mm, Gewicht ca. 94 kg

Herstellerangabe

- Referenzsystem: VELODEPO BANK, Stahl verzinkt und pulverbeschichtet
- Hersteller: VELODEPO GmbH, Hans-Oster-Straße 2, 01099 Dresden, www.velodepo.de

AUSSCHREIBUNGSTEXT

VELODEPO BANK — Cortenstahl

Positionstext (Langtext)

Liefern und montieren einer Sitzbank mit massiven Seitenwangen aus 8 mm Cortenstahl und Sitzfläche aus gehobeltem, geschliffenem und geöltem Holz (Douglasie). Ausführung wahlweise ohne oder mit Rückenlehne (jeweils mit Holzbeplankung); Baulänge wahlweise 1000 mm, 1500 mm oder 2000 mm. Größe und Ausführung sind vom Ausschreibenden festzulegen. Lieferung wahlweise als Bausatz inkl. Befestigungsmaterial oder vormontiert. Fertigung „Made in Germany“. Die Ausführung erfolgt komplett einschließlich aller für den bestimmungsgemäßen Gebrauch erforderlichen Nebenleistungen.

Allgemeine Merkmale

- Seitenwangen aus gekantetem Cortenstahlblech, Materialstärke 8 mm, wetterfest mit charakteristischer Rostpatina, ohne zusätzlichen Oberflächenschutz
- Sitzfläche, optional Rückenlehne, aus Douglasie aus PEFC-zertifizierter Holzwirtschaft, gehobelt, geschliffen, geölt
- Befestigung freistehend oder verankert über Rahmendübel bzw. Bolzenanker M10
- Fertigung „Made in Germany“

Abmessungen

BANK 100 (B×T×H): 1000×465×460 mm, Gewicht ca. 48 kg

BANK 100 mit Lehne (B×T×H): 1000×590×820 mm, Gewicht ca. 62 kg

BANK 150 (B×T×H): 1500×465×460 mm, Gewicht ca. 60 kg

BANK 150 mit Lehne (B×T×H): 1500×590×820 mm, Gewicht ca. 78 kg

BANK 200 (B×T×H): 2000×465×460 mm, Gewicht ca. 72 kg

BANK 200 mit Lehne (B×T×H): 2000×590×820 mm, Gewicht ca. 94 kg

Herstellerangabe

- Referenzsystem: VELODEPO BANK, Cortenstahl
- Hersteller: VELODEPO GmbH, Hans-Oster-Straße 2, 01099 Dresden, www.velodepo.de

AUSSCHREIBUNGSTEXT**VELODEPO REIHENANLAGE FAHRRADBÜGEL HOCH/TIEF****Positionstext (Langtext)**

Liefern und montieren einer Reihenanlage aus höhenversetzten Fahrradbügeln (Hoch-/Tiefeinstellung) auf durchgehendem Edelstahl-Schienensystem zur geordneten, diebstahlhemmenden Abstellung von Fahrrädern und E-Bikes im öffentlichen Raum, ausgeführt gemäß DIN 79008. Montage ohne Fundamentarbeiten auf bauseits vorhandenem, tragfähigem Untergrund. Fertigung „Made in Germany“. Die Ausführung erfolgt komplett einschließlich aller für den bestimmungsgemäßen Gebrauch erforderlichen Nebenleistungen.

Allgemeine Merkmale

- Fahrradbügel aus Stahlrohr Ø 42,4 mm, Wandstärke 3,25 mm, mit seitlicher Vorderradföhrung aus Stabstahl Ø 16 mm; wahlweise feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 oder Edelstahl gebeizt (z. B. 1.4301 oder gleichwertig)
- Schienensystem aus gekantetem Edelstahlblech, Materialstärke 2 mm, kraftschlüssige Befestigung ohne Fundament, durch Verbinderplatten beliebig verlängerbar
- Ausführung als einseitige oder beidseitige Einstellanlage, Achsabstand wahlweise 45 cm oder 50 cm; Ausführung, Stückzahl und Gesamtlänge projektspezifisch festzulegen
- Anschließmöglichkeit von Rahmen und Vorderrad mit handelsüblichen Bügel-, Ketten- oder Faltschlössern über Querholm im oberen Bügelbereich
- Alle Kanten entgratet, witterungsbeständig und wartungsarm für den dauerhaften Außeneinsatz
- Fertigung „Made in Germany“
- Optional: Ausstattung der Anlagenenden mit VELODEPO Pflanz- oder Sitzkübeln, gesondert zu positionieren

Abmessungen

Fahrradbügel LxBxH: 45 x 4 x 80,5/101,5 cm

Stellplatzanzahl gemäß Achsabstand und Gesamtlänge der Schiene, projektspezifisch festzulegen

Herstellerangabe

- Referenzsystem: VELODEPO Fahrradbügel Hoch/Tief, Reihenanlage auf Schienensystem gemäß DIN 79008
- Hersteller: VELODEPO GmbH, Hans-Oster-Straße 2, 01099 Dresden, www.velodepo.de

AUSSCHREIBUNGSTEXT**VELODEPO ANLEHNBÜGEL REIHENANLAGE****Positionstext (Langtext)**

Liefern und montieren einer Reihenanlage aus Fahrradanhlehnbügel auf durchgehendem Edelstahl-Schienensystem zur geordneten, diebstahlhemmenden Abstellung von Fahrrädern und E-Bikes im öffentlichen Raum, ausgeführt gemäß DIN 79008. Montage ohne Fundamentarbeiten auf bauseits vorhandenem, tragfähigem Untergrund. Fertigung „Made in Germany“. Die Ausführung erfolgt komplett einschließlich aller für den bestimmungsgemäßen Gebrauch erforderlichen Nebenleistungen.

Allgemeine Merkmale

- Anlehnbügel aus Stahlrohr Ø 42,4 mm, Wandstärke 3,25 mm; wahlweise feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 oder Edelstahl gebeizt (z. B. 1.4301 oder gleichwertig)
- Schienensystem aus gekantetem Edelstahlblech, Materialstärke 2 mm, kraftschlüssige Befestigung ohne Fundament, durch Verbinderplatten beliebig verlängerbar
- Ausführung als einseitige oder beidseitige Einstellanlage, Achsabstand wahlweise ca. 90 cm oder 100 cm; Ausführung, Stückzahl und Gesamtlänge projektspezifisch festzulegen
- Anschlussmöglichkeit des Rahmens mit handelsüblichen Bügel-, Ketten- oder Faltschlössern über Querholm im oberen Bügelbereich
- Alle Kanten entgratet, witterungsbeständig und wartungsarm für den dauerhaften Außeneinsatz
- Fertigung „Made in Germany“
- Optional: Ausstattung der Anlagenenden mit VELODEPO Pflanz- oder Sitzkübeln, gesondert zu positionieren

Abmessungen

Anlehnbügel LxBxH: 45 x 4 x 80,5 cm

Stellplatzanzahl gemäß Achsabstand und Gesamtlänge der Schiene, projektspezifisch festzulegen

Herstellerangabe

- Referenzsystem: VELODEPO Anlehnbügel, Reihenanlage auf Schienensystem gemäß DIN 79008
- Hersteller: VELODEPO GmbH, Hans-Oster-Straße 2, 01099 Dresden, www.velodepo.de

AUSSCHREIBUNGSTEXT**VELODEPO FAHRRADSTÄNDER — Stahl verzinkt, pulverbeschichtet****Positionstext (Langtext)**

Liefern und montieren eines freistehenden Fahrradständers aus gebogenem Flachstahl, verzinkt und pulverbeschichtet, zum Anlehnen und Sichern von Fahrrädern im öffentlichen Raum, wahlweise in kleiner oder großer Ausführung. Größe und Ausführung sind vom Ausschreibenden festzulegen. Befestigung über Bolzenanker M10 auf bauseits herzustellendem Punktfundament. Fertigung „Made in Germany“. Die Ausführung erfolgt komplett einschließlich aller für den bestimmungsgemäßen Gebrauch erforderlichen Nebenleistungen.

Allgemeine Merkmale

- Fahrradständer aus gebogenem Flachstahl, Materialstärke 8 mm, verzinkt und pulverbeschichtet mit Universal-Polyesterpulver in einer der VELODEPO-Standardfarben (RAL 1012 Rapsgelb, RAL 5012 Lichtblau, RAL 5009 Azurblau, RAL 6018 Gelbgrün, RAL 6010 Grasgrün, RAL 3002 Karminrot, RAL 7029 Quarzgrau, RAL 7016 Anthrazitgrau) oder Wunschfarbe; optional Antigraffitibeschichtung
- Befestigung über Bolzenanker M10 auf bauseits herzustellendem Punktfundament aus Beton C20/25 auf frostfreier Tragschicht
- Fertigung „Made in Germany“

Abmessungen

Fahrradständer klein (B×T×H): 20 × 8 × 86 cm; Fundament ca. 40 × 30 × 30 cm (L×B×H)

Fahrradständer groß (B×T×H): 60 × 8 × 86 cm; Fundament ca. 80 × 30 × 30 cm (L×B×H)

Herstellerangabe

- Referenzsystem: VELODEPO Fahrradständer, Stahl verzinkt und pulverbeschichtet
- Hersteller: VELODEPO GmbH, Hans-Oster-Straße 2, 01099 Dresden, www.velodepo.de

AUSSCHREIBUNGSTEXT**VELODEPO FAHRRADSTÄNDER — Cortenstahl****Positionstext (Langtext)**

Liefern und montieren eines freistehenden Fahrradständers aus gebogenem 8 mm Cortenstahl zum Anlehnen und Sichern von Fahrrädern im öffentlichen Raum, wahlweise in kleiner oder großer Ausführung. Größe und Ausführung sind vom Ausschreibenden festzulegen. Befestigung über Bolzenanker M10 auf bauseits herzustellendem Punktfundament. Fertigung „Made in Germany“. Die Ausführung erfolgt komplett einschließlich aller für den bestimmungsgemäßen Gebrauch erforderlichen Nebenleistungen.

Allgemeine Merkmale

- Fahrradständer aus gebogenem Flachstahl, Materialstärke 8 mm, aus Cortenstahl, wetterfest mit charakteristischer Rostpatina, ohne zusätzlichen Oberflächenschutz
- Befestigung über Bolzenanker M10 auf bauseits herzustellendem Punktfundament aus Beton C20/25 auf frostfreier Tragschicht
- Fertigung „Made in Germany“

Abmessungen

Fahrradständer klein (B×T×H): 20 × 8 × 86 cm; Fundament ca. 40 × 30 × 30 cm (L×B×H)

Fahrradständer groß (B×T×H): 60 × 8 × 86 cm; Fundament ca. 80 × 30 × 30 cm (L×B×H)

Herstellerangabe

- Referenzsystem: VELODEPO Fahrradständer, Cortenstahl
- Hersteller: VELODEPO GmbH, Hans-Oster-Straße 2, 01099 Dresden, www.velodepo.de

AUSSCHREIBUNGSTEXT**VELODEPO PFLANZKÜBEL — Stahl verzinkt, pulverbeschichtet****Positionstext (Langtext)**

Liefern und montieren eines Pflanzkübels aus gefaltetem und verschweißtem Stahlblech, verzinkt und pulverbeschichtet, wahlweise in kleiner oder großer Ausführung. Größe und Ausführung sind vom Ausschreibenden festzulegen. Aufstellung freistehend auf 4 Distanzfußscheiben. Fertigung „Made in Germany“. Die Ausführung erfolgt komplett einschließlich aller für den bestimmungsgemäßen Gebrauch erforderlichen Nebenleistungen.

Allgemeine Merkmale

- Korpus aus gefaltetem und verschweißtem Stahlblech, Materialstärke 2 mm, verzinkt und pulverbeschichtet mit Universal-Polyesterpulver in einer der VELODEPO-Standardfarben (RAL 1012 Rapsgelb, RAL 5012 Lichtblau, RAL 5009 Azurblau, RAL 6018 Gelbgrün, RAL 6010 Grasgrün, RAL 3002 Karminrot, RAL 7029 Quarzgrau, RAL 7016 Anthrazitgrau) oder Wunschfarbe; optional Antigrffitibeschichtung
- Aufstellung freistehend auf 4 Distanzfußscheiben
- Fertigung „Made in Germany“

Abmessungen

Pflanzkübel klein (B×T×H): 46,5 × 46,5 × 46 cm

Pflanzkübel groß (B×T×H): 100 × 46,5 × 46 cm

Herstellerangabe

- Referenzsystem: VELODEPO Pflanzkübel, Stahl verzinkt und pulverbeschichtet
- Hersteller: VELODEPO GmbH, Hans-Oster-Straße 2, 01099 Dresden, www.velodepo.de

AUSSCHREIBUNGSTEXT**VELODEPO PFLANZKÜBEL — Cortenstahl****Positionstext (Langtext)**

Liefern und montieren eines Pflanzkübels aus gefaltetem und verschweißtem Cortenstahlblech, wahlweise in kleiner oder großer Ausführung. Größe und Ausführung sind vom Ausschreibenden festzulegen. Aufstellung freistehend auf 4 Distanzfußscheiben. Fertigung „Made in Germany“. Die Ausführung erfolgt komplett einschließlich aller für den bestimmungsgemäßen Gebrauch erforderlichen Nebenleistungen.

Allgemeine Merkmale

- Korpus aus gefaltetem und verschweißtem Cortenstahlblech, Materialstärke 2 mm, wetterfest mit charakteristischer Rostpatina, ohne zusätzlichen Oberflächenschutz
- Aufstellung freistehend auf 4 Distanzfußscheiben
- Fertigung „Made in Germany“

Abmessungen

Pflanzkübel klein (B×T×H): 46,5 × 46,5 × 46 cm

Pflanzkübel groß (B×T×H): 100 × 46,5 × 46 cm

Herstellerangabe

- Referenzsystem: VELODEPO Pflanzkübel, Cortenstahl
- Hersteller: VELODEPO GmbH, Hans-Oster-Straße 2, 01099 Dresden, www.velodepo.de

AUSSCHREIBUNGSTEXT

VELODEPO WERTBOX

Positionstext (Langtext)

Liefern und montieren einer freistehenden Schließfachanlage „VELODEPO WERTBOX“ im Außenbereich zur sicheren Aufbewahrung persönlicher Gegenstände (z. B. Taschen, Helme, Zubehör) im öffentlichen und halböffentlichen Raum, wahlweise mit 9, 12 oder 15 Fächern. Befestigung über Fußplatten auf bauseits hergestellten Fundamenten oder tragfähigem, fertigem Boden gemäß Fundamentplan des Herstellers. Fertigung „Made in Germany“. Die Ausführung erfolgt komplett einschließlich aller für den bestimmungsgemäßen Gebrauch erforderlichen Nebenleistungen.

Allgemeine Merkmale

- Anlagenblock mit seitlicher Verkleidung und Rückwand, Entnahme der Fächer nach vorn, Anlagenhöhe ca. 1,79 m ab OKF
- Türblätter aus verzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech; Rahmen, Verkleidung, Rückwand und Gestell aus pulverbeschichtetem Aluminium; robuste 3-Punkt-Verriegelung je Tür
- Elektronisches, batteriebetriebenes Zahlencodeschloss je Fach (3× AAA), mit Statusanzeige, für den Außeneinsatz geeignet
- Standardfarbe RAL 7016 (Anthrazitgrau), alternative RAL-Farbe nach Wahl; optional Folienbeklebung nach Kundenvorgabe (z. B. Piktogramme, Logo)

Abmessungen

WERTBOX 9 Schließfächer (B×T×H): 126 × 38 × 179 cm

WERTBOX 12 Schließfächer (B×T×H): 166 × 38 × 179 cm

WERTBOX 15 Schließfächer (B×T×H): 206 × 38 × 179 cm

Abmessungen Fächer (B×T×H): 40 × 44 × 38 cm

Herstellerangabe

- Referenzsystem: VELODEPO WERTBOX
- Hersteller: VELODEPO GmbH, Hans-Oster-Straße 2, 01099 Dresden, www.velodepo.de